



EP-46HF RGB

Luminario RGB

Diseñada para pisos y/o fuentes , con 46 leds Hi Flux de alto brillo, 16 rojos, 15 verdes y 15 azules, así como un control automático para cambio de colores logrando con los 3 colores básicos 12 colores en el programa incluido.

Gabinete de fibra de vidrio con cristal templado o gabinete de acero inoxidable, que se incrusta en el piso o pared.

Diseño compacto, con protección interior contra humedad, extra al empaque del gabinete: Cubierta epóxica en tableta electrónica y protección de gel hulficado en leds, para dar tiempo a mantenimiento cuando entre agua al interior.



Tiempo de vida promedio	100,000 hrs.
Fuente de alimentación	No Incluida
Flujo luminoso	1000 lumens@90°
Consumo de energía	3 – 10 Watts
Eficiencia energética	160 lumen/watt
Voltaje de operación	12 V DC
Factor potencia	> .96
Protección humedad relativa	100%
Temperatura de operación	-20°C a 80°C
Temperatura de almacenamiento	-50°C a 95°C
Acabados	Fibra de vidrio o Acero Inoxidable con cristal templado
Dimensiones	120 mm X 65 mm
Peso	grs.
Montaje	Empotrable en piso o pared o sumergible
Temperatura de color	RGB: cambio continuo de 12 diferentes colores
Detalles	Encapsulado de Led individual en resina de alta transparencia. Encapsulado de hule en gel interior para máxima protección
Variación de luminosidad	1 seg por color - 5 Segundos por Color - Personalizable

