



# RF-54HF RGB 4 W Luminario RGB

Gran flujo luminoso encapsulado en gabinete de aluminio para exterior, con cubierta de cristal templado, fuente interconstruida. Soporte de suspensión ajustable, para soporte en techo, muro o piso. Empaque de entrada de cable para exterior.

Ideal para bares, ambientaciones en discoteques y luz y sonido, con control DMX desde una computadora o con sistema automático de cambio de colores para pequeñas fachadas, iluminación de jardines, árboles, etc. Con un consumo menor a 4 Watts, elaborado con el Led HI FLUX en exclusiva con la máxima eficiencia lumínica; hasta 160 Lm/W y con una mini fuente de alta tecnología integrada para protección contra sobrevoltaje, limitadora de corriente, lista para alimentarse con 127 V AC.



Tiempo de vida promedio	100,000 hrs.
Fuente de alimentación	120 - 240 V
Flujo luminoso	2500 lumens@90°
Consumo de energía	2-4 Watts
Eficiencia energética	160 lumen/watt
Voltaje de operación	110 - 220 V DC
Factor potencia	> .96
Protección humedad relativa	100%
Temperatura de operación	-20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-50°C a 95°C
Acabados	Aluminio Vaciado
Dimensiones	230 mm W x 260mm H x 85mm D
Peso	2500 grs.
Montaje	Sobre techo, muro o piso
Temperatura de color	RGB: cambio continuo de diferentes colores
Detalles	Encapsulado de Led individual en resina de alta transparencia. Encapsulado de hule en gel interior para máxima protección
Variación de luminosidad	1 seg por color - 5 Segundos por Color - Personalizable

