




SS-54HFS-120ALG 6 W

Luminario de Interior

Ideal para sustituir lámparas fluorescentes, con un diseño delgado, firme y elegante, de manera que puede instalarse directamente en techo o pared, de manera frontal o lateral, o instalarse en gabinetes existentes. Con un ángulo de apertura de 160° y opciones para iluminar con luz fría o cálida.

Luz intensa equivalente a los tubos fluorescentes T12, pero con un 80% menor consumo de energía, 95% menor generación de calor, ANTIVANDALISMO, ANTIVIBRACION, no genera interferencia a líneas de datos, con un tiempo de vida 10 veces mayor y con una mini fuente de alta tecnología integrada para protección contra sobrevoltaje, limitadora de corriente, lista para alimentarse con 127 V AC.



Tiempo de vida promedio	100,000 hrs.
Fuente de alimentación	Interconstruida (no necesita balastro)
Flujo luminoso	1100 lumens@160° equivalente 3600 lm@360°
Consumo de energía	6 watts
Eficiencia energética	183 lumen/watt
Voltaje de operación	127 VCA
Factor potencia	> .96
Protección humedad relativa	> 90%
Temperatura de operación	-20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-50°C a 95°C
Acabados	Canal de Aluminio con Gel. Colores Natural, Natural Brillante, Blanco y Bronce
Dimensiones	20 mm X 1200mm X 18.4mm
Peso	400 grs.
montaje	Frontal y lateral en superficie. Suspendida.
Temperatura de color	4000° y 6000°
Detalles	Encapsulado de Led individual en resina de alta transparencia. Resistencia a rayos UV, impactos y vibraciones
Variación de luminosidad	Opcional

