




# ST-162HFS 17 W

## Luminario de Interior

Luminario de led ideal para sustituir lámparas 2x39 fluorescentes con gabinete, diseñado para suspenderse de techo en lugares donde así lo requiera. Gran intensidad lumínica equivalente a sistema fluorescente de 2 x 39 en lámparas T12.

Con un diseño delgado, firme y elegante. Así mismo, por su protección y firmeza puede usarse como luminaria exterior empotrada en paredes o en sujeción.

Sistema de regulación de voltaje independiente por led. Luz intensa equivalente a los tubos fluorescentes T12, pero con un 80% menor consumo de energía, 95% menor generación de calor, ANTIVANDALISMO, ANTI-VIBRACION, no genera interferencia a líneas de datos, con un tiempo de vida 10 veces mayor y con una mini fuente de alta tecnología integrada para protección contra sobrevoltaje, limitadora de corriente, lista para alimentarse con 127 V AC.



<b>Tiempo de vida promedio</b>	<b>100,000 hrs.</b>
<b>Fuente de alimentación</b>	<b>Interconstruida (no necesita balastro)</b>
<b>Flujo luminoso</b>	<b>3300 lumens@160° equivalente 6600 lm@360°</b>
<b>Consumo de energía</b>	<b>17 watts</b>
<b>Eficiencia energética</b>	<b>194 lumen/watt</b>
<b>Voltaje de operación</b>	<b>120 VAC</b>
<b>Factor potencia</b>	<b>&gt; .96</b>
<b>Protección humedad relativa</b>	<b>&gt; 99%</b>
<b>Temperatura de operación</b>	<b>-20°C a 80°C</b>
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	<b>-50°C a 95°C</b>
<b>Acabados</b>	<b>Canal de Aluminio con Gel. Colores Natural, Natural Brillante, Blanco y Bronce</b>
<b>Dimensiones</b>	<b>50 mm X 1200 mm X 30 mm</b>
<b>Peso</b>	<b>800 grs. c / gel</b>
<b>montaje</b>	<b>En techo y suspendida</b>
<b>Temperatura de color</b>	<b>4000° K y 6000° K</b>
<b>Detalles</b>	<b>Encapsulado de Led individual en resina de alta transparencia. Resistencia a rayos UV, impactos y vibraciones</b>
<b>Variación de luminosidad</b>	<b>Opcional</b>

